

Garantía e instrucciones CERAM



Baja
porosidad



Fácil
limpieza



Químicamente
resistente



Resistente
a golpes



Resistente
al rayado



Alta tolerancia
al calor

5 años de garantía válida desde la fecha de compra

La presente Garantía se registrará según lo dispuesto en la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. La extensión de Garantía cubre únicamente el material de fabricación del fregadero y no cubre el desgaste normal de la capa superior de la superficie, debido al uso normal del producto, así como grietas, fracturas, o deformaciones causadas por uso inadecuado o descuidado del producto, especialmente por el uso para la limpieza de agentes químicos no recomendados.

La Garantía no tendrá efecto en los siguientes casos:

1. Si no se presenta la factura original indicando fecha de la compra y punto de venta.
2. Si los desperfectos se deben a causas accidentales, debido al transporte, almacenamiento y manipulación defectuosa o desastres naturales.
3. Si no se respetan las instrucciones de montaje, uso y mantenimiento, recomendadas por el fabricante.
4. Cuando se intenta reparar el producto dañado por personas no autorizadas.
5. Si el producto no se destina a uso doméstico.

Para la gestión de reclamaciones, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto o póngase en contacto con el correo electrónico: icoben@icoben.es

Declaración de conformidad

Características esenciales	Resultado	Norma de evaluación
Limpieza	Conforme	
Resistencia	Conforme	EN 13310:2015
Duración	Conforme	

Material

ICOBEN Ceram es un material de alta gama en construcción de fregaderos. Los fregaderos CERAM están fabricados en gres porcelánico o Fire Clay es una cerámica de pasta compacta y dura, coloreada, no porosa.

Instrucciones de uso y mantenimiento

El cumplimiento de estas instrucciones proporcionará una larga vida útil al fregadero, conservando la estética original.

- Para eliminar depósitos de grasa en la parte inferior y laterales utilice detergente y una esponja suave, enjuagando bien posteriormente con agua limpia. Finalmente seque el fregadero completamente con un paño de microfibra.
- Para manchas o depósitos de cal, aplicar uniformemente un producto de limpieza anti-cal y dejar actuar durante 5 minutos. Enjuague con agua limpia. Finalmente seque el fregadero completamente con un paño de microfibra. Las manchas de cal también se pueden limpiar con vinagre.
- Las rayas y arañazos producidos por utensilios de metal se eliminan con un estropajo suave y detergente. También puede utilizar un limpiador para encimeras de vitrocerámica o pulimento de coche.

Atención

- ⚠ No utilice productos abrasivos en polvo, productos químicos agresivos tales como concentrados de sosa cáustica, ácido fórmico, etc., o con agentes altamente corrosivos, pueden decolorar o dañar la superficie del fregadero
- ⚠ El producto es resistente a altas temperaturas, pero debe evitarse el vertido de agua o líquidos hirviendo o el contacto prolongado con objetos metálicos muy calientes (parrillas, cafeteras, ollas, cestas de freidora de aire, etc.) pues pueden provocar grietas en el fregadero.

Tolerancia de medidas

A diferencia de la fabricación con otros materiales, y debido a la naturaleza de su proceso de producción, el producto final puede presentar mínimas tolerancias de medidas respecto a las relejadas en los planos y textos del presente catálogo.

Por ello, y para garantizar una perfecta integración del fregadero con el mueble y la encimera, se recomienda realizar los cortes de encimera y ajuste final con el fregadero presente.

Montaje del fregadero en la cocina

1. Coloque la plantilla de papel en la encimera y realice el corte adecuado.
2. Compruebe que el fregadero encaja correctamente en el hueco.
3. Retire el fregadero y limpie las superficies de contacto de la encimera y el fregadero con desengrasante y alcohol. Aplique silicona sanitaria en ambas superficies.
4. Coloque el fregadero y presione, ayudándose con un peso, hasta que la silicona se haya secado completamente.
5. Elimine los restos de adhesivo de silicona con una espátula o cualquier otro instrumento adecuado.
6. Para montaje en versión bajo encimera, utilice un adhesivo de poliuretano. Siga las instrucciones del fabricante del adhesivo para garantizar el correcto pegado del fregadero.